

G-800 Teléfono de Monedas

G-810 Monedas y Tarjetas con Chip (imagen)

G-815 Monedas, Tarjetas con Chip y con Banda

Características Principales

- Módulo GSM cuatri-banda con GPRS integrado
- Soporta las frecuencias: EGSM 900MHz / GSM 1800MHz / GSM 850MHz / GSM 1900
- Las funciones inalámbricas son transparentes al usuario
- Programación remota del software y datos hasta 85.6 kbps de descarga
- Diseñado para bajo consumo, compatible con paneles solares
- Antena integrada (opcional) o un conector para antena externa
- Display con multi-idiomias y luz de fondo, da visibilidad al usuario aún en completa oscuridad
- El display muestra gráficos y logos de hasta 128x64 pixeles
- Validador electrónico de alta capacidad, acepta monedas de 8 diferentes denominaciones
- Sistema anti-vandalismo con canaleta que evita atascamientos
- Acepta tarjetas con memoria y microprocesador (G-810 & G-815)
- Acepta tarjetas magnéticas track II (G-815)
- Cuatro botones de funciones (lenguaje, volumen, llamada nueva y remarcado)
- Cuatro botones de softmenu para mostrar opciones en el display
- El microprocesador de 32-bits da una gran velocidad de operación
- Despliega anuncios-mensajes en colgado (requiere fuente externa)
- Menú con funciones de pruebas, configuración y medidor de intensidad de señal
- Genera reportes y auto diagnósticos
- Cuatro sockets SAM (opcional)
- Cerradura de alcancía electrónica (opcional)



Sistema de Monitoreo de Acceso Remoto (RAMS-IP)

- Interfaz de fácil uso creada para sistemas Windows™
- Permite programación remota sin asistencia para todos los parámetros y opciones
- Edita tarifas, descuentos, prefijos, números rápidos y mensajes en el display como mejor convenga
- Crea y administra anuncios creados en formato de texto o imagen
- Mensajes de alarmas para su monitoreo
- Automáticamente guarda todos los eventos en formato ANSI para bases de datos SQL

G-800 Teléfono de Monedas

G-810 Monedas y Tarjetas con Chip

G-815 Monedas, Tarjetas con Chip y con Banda



Características Mecánicas

- El housing está hecho de una capa de 2mm de acero inoxidable, una capa CED y acabado tipo arena
- Doble pared para reforzar el área de alcancía
- Acepta monedas de hasta 33mm x 3.3mm
- Auricular Lexan con transmisor electrodinámico, un cordón blindado de acero inoxidable de uso pesado que soporta presiones de 370 Kg / 815 lbs
- Alcancía de auto-cerrado de 2.1 litros con una manija para uso pesado
- Una bisagra interna permite su fácil apertura
- Una lente de plástico de 4mm protege el display
- Sus cerraduras resistentes aseguran una óptima seguridad
- Sensor de apertura y alcancía reportan a RAMS cada acceso al teléfono

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje de operación: 12VDC +/- 15%
- Consumo en colgado: 125 mw
- Consumo en descolgado: 2W max
- Base móvil GPRS clase B / multislot clase 10
- Rango de salida: EGSM 900 / GSM 800, Clase 4(2W)
- Rango de salida: GSM 1800 / GSM 1900, Clase 1(1W)
- Sensibilidad: < -106dBm

Especificaciones Mecánicas

- Dimensiones: 560mm (L) x 285mm (A) x 210mm (P)
22.1" (L) x 11.2" (A) x 8.3" (P)
- Peso: 25 kg / 55.1 lbs
- Vida útil del teclado: >1,000,000
- Vida útil del switch de colgado: >1,000,000
- Vida útil del lector de tarjetas: >500,000

Especificaciones Ambientales

- Temperatura de Operación: -20° C a 55° C
- Humedad: 10% al 98%, no condensada



Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso