

F-820 Teléfono de Tarjeta de Débito (imagen) F-825 Teléfono de Tarjeta de Débito / Credito

Características Principales

- Acepta tarjetas con memoria y microprocesador (F-820 & F-825)
- Acepta tarjetas magnéticas track II (F-825)
- Display con multi-idiommas y luz de fondo, da visibilidad al usuario aún en completa oscuridad
- El display muestra gráficos y logos de hasta 128x64 pixeles
- El microprocesador de 32-bits da una gran velocidad de operación
- Usa tecnología de 3 Volts para bajo consumo de operación
- Alimentación directa desde la línea, no requiere baterías
- Equipado con 1Mb de memoria Flash no volátil, para almacenar datos
- Cuatro sockets SAMS (opcional)
- Cuatro botones de funciones (lenguaje, volumen, llamada nueva, remarcado)
- Cuatro botones de softmenu para mostrar opciones en el display
- Despliega anuncios-mensajes en colgado (requiere fuente externa)
- Programación remota de sus parámetros y software
- Muestra menú de pruebas y de configuración
- Genera reportes y auto diagnósticos
- Un filtro protector protege al chasis de descargas y cambios de voltaje
- Cerradura de alcancía electrónica (opcional)
- Compatible con Ruteadores GSM y sistemas de radio



Sistema de Monitoreo de Acceso Remoto (RAMS-IP)

- Interfaz de fácil uso creada para sistemas Windows™
- Permite programación remota sin asistencia para todos los parámetros y opciones
- Edita tarifas, descuentos, prefijos, números rápidos y mensajes en el display como mejor convenga
- Crea y administra anuncios creados en formato de texto o imagen
- Mensajes de alarmas para su monitoreo
- Automáticamente guarda todos los eventos en formato ANSI para bases de datos SQL

F-820 Teléfono de Tarjeta de Débito

F-825 Teléfono de Tarjetas de Débito / Credito



Características Mecánicas

- El housing está hecho de una capa de 2mm de acero inoxidable, una capa CED y acabado tipo arena
- Auricular Lexan con transmisor electrodinámico, un cordón blindado de acero inoxidable de uso pesado que soporta presiones de 370 Kg / 815 lbs
- Sus cerraduras resistentes aseguran una óptima seguridad
- Una bisagra interna permite su fácil apertura
- Una lente de plástico de 4mm protege el display
- Sensor de apertura y alcancía reportan a RAMS cada acceso al teléfono

Especificaciones Eléctricas

- Corriente de operación: 17ma-90ma
- Resistencia CD: <450 Ohms
- Resistencia en aislamiento: >100M Ohms
- Sobretensión en colgado: <1.5ma
- Voltaje en colgado: > -48VDC
- Protección contra picos: >4000V
- Volumen del timbre: >70dB
- Resistencia del ring: >3k Ohms

Especificaciones Mecánicas

- Dimensiones: 377mm (L) x 285mm (A) x 135mm (P)
14.8 (L) x 11.2" (A) x 5.31" (P)
- Peso: 13 kg / 28.6 lbs
- Vida útil del teclado: >1,000,000
- Vida útil del switch de colgado: >1,000,000
- Vida útil del lector de tarjetas: >500,000

Especificaciones Ambientales

- Temperatura de Operación: -20° C a 55° C
- Humedad: 10% al 98%, no condensada



F-825

Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso