

G-820 Teléfono de Tarjeta de Débito

G-825 Teléfono de Tarjeta con Chip y Banda (imagen)

Características Principales

- Acepta tarjetas con memoria y microprocesador (G-820 & G-825)
- Acepta tarjetas magnéticas track II (G-825)
- Módulo GSM cuatri-banda con GPRS integrado
- Soporta las frecuencias: EGSM 900MHz / GSM 1800MHz / GSM 850MHz / GSM 1900
- Las funciones inalámbricas son transparentes al usuario
- Programación remota del software y datos hasta 85.6 kbps de descarga
- Diseñado para bajo consumo, compatible con paneles solares
- Antena integrada (opcional) o un conector para antena externa
- Display con multi-idiomas y luz de fondo, da visibilidad al usuario aún en completa oscuridad
- El display muestra gráficos y logos de hasta 128x64 pixeles
- El microprocesador de 32-bits da una gran velocidad de operación
- Equipado con 1Mb de memoria Flash no volátil, para almacenar datos
- Cuatro botones de funciones (lenguaje, volumen, llamada nueva y remarcado)
- Cuatro botones de softmenu para mostrar opciones en el display
- Despliega anuncios-mensajes en colgado
- Menú con funciones de pruebas, configuración y medidor de señal
- Genera reportes y auto diagnósticos
- Cuatro sockets SAM (opcional)



G-820 Teléfono de Tarjeta de Débito G-825 Teléfono de Tarjeta con Chip y Banda



Características Mecánicas

- El housing está hecho de una capa de 2mm de acero inoxidable, una capa CED y acabado tipo arena
- Auricular Lexan con transmisor electrodinámico, un cordón blindado de acero inoxidable de uso pesado que soporta presiones de 370 Kg / 815 lbs
- Sus cerraduras resistentes aseguran una óptima seguridad
- Antena integrada resistente a vandalismo (opcional)
- Una bisagra interna permite su fácil apertura
- Una lente de plástico de 4mm protege el display
- Sensor de apertura y alcancía reportan a RAMS cada acceso al teléfono

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje de operación: 7-15 VDC
- Consumo en colgado: 125 mw
- Consumo en descolgado: 2W max
- Base móvil GPRS clase B / multislot clase 10
- Rango de salida: EGSM 900 / GSM 800, Clase 4(2W)
- Rango de salida: GSM 1800 / GSM 1900, Clase 1(1W)
- Sensibilidad: < -106dBm

Especificaciones Mecánicas

- Dimensiones: 377mm (L) x 285mm (A) x 135mm (P)
14.8" (L) x 11.2" (A) x 5.31" (P)
- Peso: 13 kg / 28.6 lbs
- Vida útil del teclado: >1,000,000
- Vida útil del switch de colgado: >1,000,000
- Vida útil del lector de tarjetas: >500,000

Especificaciones Ambientales

- Temperatura de Operación: -20° C a 55° C
- Humedad: 10% al 98%, no condensada

Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso