

F-885 (imagen)

F-885V

Teléfonos de Tarjetas Magnéticas

Características Principales

- Acepta tarjetas magnéticas track II
- Display con multi-idiommas y luz de fondo, da visibilidad al usuario aún en completa oscuridad (F-885)
- El display muestra gráficos y logos de hasta 128x64 pixeles
- El F-885V tiene una entrada de tarjeta directa en lugar del display LCD
- El microprocesador de 32-bits da una gran velocidad de operación
- Usa tecnología de 3 Volts para bajo consumo de operación
- Alimentación directa desde la línea, no requiere baterías
- Equipado con 1Mb de memoria Flash no volátil, para almacenar datos
- Programación remota de sus parámetros y software
- Muestra menú de pruebas y de configuración
- Genera reportes y auto diagnósticos
- Un filtro protector protege al chasis de descargas y cambios de voltaje
- Compatible con Ruteadores GSM y sistemas de radio



Sistema de Monitoreo de Acceso Remoto (RAMS-IP)

- Interfaz de fácil uso creada para sistemas Windows™
- Permite programación remota sin asistencia para todos los parámetros y opciones
- Edita tarifas, descuentos, prefijos, números rápidos y mensajes en el display como mejor convenga
- Crea y administra anuncios creados en formato de texto o imagen
- Mensajes de alarmas para su monitoreo
- Automáticamente guarda todos los eventos en formato ANSI para bases de datos SQL

F-885 (imagen)

F-885V

Teléfonos de Tarjetas Magnéticas



Características Mecánicas

- El housing está hecho de una capa de 2mm de acero inoxidable, una capa CED y acabado tipo arena
- Auricular Lexan con transmisor electrodinámico, un cordón blindado de acero inoxidable de uso pesado que soporta presiones de 370 Kg / 815 lbs
- Una lente de plástico de 4mm protege el display
- 4 botones de funciones especiales (opcional)
- Una bisagra interna permite su fácil apertura
- Sensor de apertura y alcancía reportan a RAMS cada acceso al teléfono (opcional)
- Base para montar en escritorio (opcional)

Especificaciones Eléctricas

- Corriente de operación: 17ma-90ma
- Resistencia CD: <450 Ohms
- Resistencia en aislamiento: >100M Ohms
- Sobretensión en colgado: <1.5ma
- Voltaje en colgado: > -48VDC
- Protección contra picos: >4000V
- Volumen del timbre: >70dB
- Resistencia del ring: >3k Ohms



Especificaciones Mecánicas

- Dimensiones: 330mm (L) x 263mm (A) x 115mm (P)
13" (L) x 10.4" (A) x 4.5" (P)
- Peso: 5 kg / 11.0 lbs
- Vida útil del teclado: >1,000,000
- Vida útil del switch de colgado: >1,000,000
- Vida útil del lector de tarjetas: >500,000

Especificaciones Ambientales

- Temperatura de Operación: -20° C a 55° C
- Humedad: 10% al 98%, no condensada

Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso