

G-885 (imagen)

G-885V

Teléfonos de Tarjetas Magnéticas

Características Principales

- Módulo GSM cuatri-banda con GPRS integrado
- Soporta las frecuencias: EGSM 900MHz / GSM 1800MHz / GSM 850MHz / GSM 1900
- Las funciones inalámbricas son transparentes al usuario
- Acepta tarjetas magnéticas track II
- Programación remota del software y datos hasta 85.6 kbps de descarga
- Diseñado para bajo consumo, compatible con paneles solares
- Antena integrada (opcional) o un conector para antena externa
- Display con multi-idiommas y luz de fondo, da visibilidad al usuario aún en completa oscuridad (G-885)
- El display muestra gráficos y logos de hasta 128x64 pixeles
- El G-885V tiene una entrada de tarjeta directa en lugar del display LCD
- El microprocesador de 32-bits da una gran velocidad de operación
- Equipado con 1Mb de memoria Flash no volátil, para almacenar datos
- Despliega anuncios-mensajes en colgado
- Menú con funciones de pruebas, configuración y medidor de señal
- Genera reportes y auto diagnósticos



Sistema de Monitoreo de Acceso Remoto (RAMS-IP)

- Interfaz de fácil uso creada para sistemas Windows™
- Permite programación remota sin asistencia para todos los parámetros y opciones
- Edita tarifas, descuentos, prefijos, números rápidos y mensajes en el display como mejor convenga
- Crea y administra anuncios creados en formato de texto o imagen
- Mensajes de alarmas para su monitoreo
- Automáticamente guarda todos los eventos en formato ANSI para bases de datos SQL

Teléfonos de Tarjetas Magnéticas

Características Mecánicas

- El housing está hecho de una capa de 2mm de acero inoxidable, una capa CED y acabado tipo arena
- Auricular Lexan con transmisor electrodinámico, un cordón blindado de acero inoxidable de uso pesado que soporta presiones de 370 Kg / 815 lbs
- Una lente de plástico de 4mm protege el display
- 4 botones de funciones especiales (opcional)
- Una bisagra interna permite su fácil apertura
- Sensor de apertura y alcancía reportan a RAMS cada acceso al teléfono (opcional)
- Base para montar en escritorio (opcional)

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje de operación: 12 VDC +/- 15%
- Consumo en colgado: 125 mw
- Consumo en descolgado: 2W max
- Base móvil GPRS clase B / multislot clase 10
- Rango de salida: EGSM 900 / GSM 800, Clase 4(2W)
- Rango de salida: GSM 1800 / GSM 1900, Clase 1(1W)
- Sensibilidad: < -106dBm



Especificaciones Mecánicas

- Dimensiones: 330mm (L) x 263mm (A) x 115mm (P)
13" (L) x 10.4" (A) x 4.5" (P)
- Peso: 5.4 kg / 11.0 lbs
- Vida útil del teclado: >1,000,000
- Vida útil del switch de colgado: >1,000,000
- Vida útil del lector de tarjetas: >500,000

Especificaciones Ambientales

- Temperatura de Operación: -20° C a 55° C
- Humedad: 10% al 98%, no condensada

Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso