

Terminal G-910 GSM con Recarga de Saldo

Descripción

El equipo G-910 GSM con recarga de saldo está diseñado para proveer al usuario recargas de tiempo aire a celulares de prepago de prepago usando billetes o monedas.

Características Principales

- Recargas a celulares de prepago usando USSD o GPRS
- Transacciones de otro tipo, tales como servicios de prepago, pueden implementarse
- Validador electrónico de alta calidad, acepta monedas de 8 diferentes denominaciones
- Brillante LCD de 5.7 pulgadas a colores para desplegar instrucciones y anuncios
- La rotación de los anuncios se programa remotamente
- Los procesos del equipo son transparentes al usuario
- Módulo GSM cuatri-banda con GPRS integrado
- Programación remota del software y datos hasta 85.6 kpbs de descarga
- Diseño modular para fácil mantenimiento
- Sistema anti-vandalismo con canaleta que evita atascamientos
- Display muestra menús de pruebas, configuración y medidor de señal
- Genera reportes y auto diagnósticos
- Opciones Adicionales:
 - Lector de billetes de alta calidad, previene la aceptación de billetes falsos
 - Sistema E-Lock para upper y lower housing
 - Alcancía electrónica
 - Antena integrada



Características Físicas

- Diseño robusto para uso pesado y larga duración
- El housing esta hecho de una capa 2mm de acero inoxidable, una capa de CED y acabado tipo arena
- Una lente de plástico de 4mm protege a la pantalla
- Una bisagra interna permite su fácil apertura
- Sistema de cerradura y llave proveen una seguridad óptima
- Sensor de apertura y alcancía reportan a RAMS cada acceso al teléfono
- Billetera sellada, soporta 90 billetes (opcional)

Características de las monedas:

Acepta monedas de hasta 33 mm x 3.3 mm

Doble capa de protección en la bóveda de alcancía

Alcancía de auto-cerrado de 2.1 litros con una manija para uso pesado

Reporte automático de recolección

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje de operación: 12VDC +/- 15%
- Consumo: 2W máximo
- Módulo GPRS clase B /multislot clase 10
- Poder de transmisión: EGSM 900 / GSM 800: Clase 4 (2W)
- Poder de transmisión: GSM 1800 / GSM 1900: Clase 1 (1W)
- Sensibilidad: < -106dBm

Batería de Respaldo

De litio: 7.4 V - 2800 mA

Duración en standby: ~ 8 hours

Duración en uso: ~ 2 hours



Especificaciones Mecánicas

- Dimensiones: 560mm (L) x 285mm (A) x 210 (P)
22.1" (L) x 11.2" (A) x 8.3" (P)
- Peso: 25 kg / 55.1 lbs
- Vida útil del teclado: >1,000,000
- Vida útil del switch de colgado: >1,000,000
- Vida útil de la billetera: >500,000

Especificaciones Ambientales

- Temperatura de operación: -20° C to 55° C
- Humedad: 10% a 98%, no condensada

Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Dirección: Calle Uno #303. Parque Industrial Jurica. Querétaro, Qro.

Tel: +52(442) 2185470

Fax: +52(442) 2185471