



Recargas Móviles



Recargas Para Comercios



G-POST™

TERMINAL GSM MULTIFUNCIONAL

Mensajes SMS

Uso de Línea GSM



- ★ Recargas prepagadas a celulares vía USSD o GPRS. (Los protocolos de red pueden ser provistos)
- ★ Su conector RJ-11 permite conectar un teléfono normal o de monedas para llamadas (soporta inversión de polaridad)
- ★ Envía y recibe mensajes SMS e imprime tickets de ventas para negocios
- ★ Las recargas (USSD) y las llamadas de voz pueden hacerse simultáneamente
- ★ El menú de reportes incluye ventas diarias y totales por usuario
- ★ Imprime tickets para cada venta o solo si se desea
- ★ Soporta ID de usuarios para tener múltiples empleados
- ★ Soporta múltiples idiomas
- ★ Operación en bajo consumo eléctrico al momento de usar batería de respaldo
- ★ Programable remotamente vía GPRS utilizando el centro de gestión (GPCC)

Características del Módulo	GSM: Cuatri-Banda EGSM 900, GSM 1800, GSM 850, GSM 1900 Poder de Transmisión: Clase 4 (2W) para EGSM 900 y GSM 800 Clase 1 (1W) para GSM 1800 y GSM 1900 Sensibilidad: < -106dB
Voz	Tri-Codificación: Half Rate (HR), Full Rate (FR), Enhanced Full Rate (EFR) AMR: Half Rate (HR) & Full Rate (FR)
Datos y SMS	GPRS Clase 10: Máxima Velocidad 85.6 kbps Soporta PBCCH Punto a Punto MO y MT Célula transmisora de SMS
Conectores	Alimentación eléctrica DC Conector para antena TNC RJ-11
Display	128 x 64, permite ajustar imágenes y tiene luz de fondo para todas las operaciones
Memoria FLASH	Memoria no volátil
Seguridad	Subsidy Lock (candado para operador) Bloqueo de SIM Bloqueo de teclado Soporta PIN para la SIM
Ambiente	-5° C a +50° C 0% a 95% de humedad (no condensada)
Dimensiones	Alto: 9cm (3.54") Ancho: 12cm (4.72") Profundo: 28.6cm (11.26") Peso: 0.88 kg (1.94 lbs)
Alimentación	Voltaje de Operación: 7-15 VDC Adaptador de Corriente Incluido: Entrada 100-240 VAC 50/60 Hz / Salida: 12 VDC / 2000 mA Consumo en colgado: 125 mw Consumo en llamada: 2W Max Duración de la batería: 10 horas en stand by, 2 horas en llamada, 200 impresiones
Impresora	Ancho del papel: 57 mm (2.25 pulgadas) Velocidad: 75 mm/seg (2.95 pulgadas/seg) Diámetro del rollo de papel: 30 mm (1.1 pulgadas)



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso